



Таблица расчета площади поверхности корпуса резервуаров (м²)

Наименование и объем	Габариты, мм, Диаметр внутренний x Длина	Масса, кг.	Наружное/внутреннее покрытие	Площадь поверхности, м ²		
				Внутренняя АКЗ	Наружная АКЗ	Для теплоизоляции
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ (РГСн), с опорами, площадками и лестницами						
РГСн-3	1390x2393	950	Грунт ГФ-021 (1 сл.), Эмаль ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль КО-42	14	15	15
РГСн-5	1810x2395	1000		17	18	18
РГСн-10	2195x3416	1700		33	34	34
РГСн-15	2195x4420	1900		40	41	41
РГСн-20	2400x5000	2140		49	50	50
РГСн-25	2760x4830	2450		57	58	58
РГСн-30	2760x5500	3050		63	64	64
РГСн-40	2760x7200	3450		78	79	79
РГСн-50	2760x9610	4250		99	100	100
РГСн-60	2760x11100	5000		111	114	114
РГСн-75	3240*9610	5200		119	121	121
РГСн-80	3240x10200	5700		125	127	127
РГСн-90	3240x11300	6100		136	139	139
РГСн-100	3240*12600	6600	149	152	152	
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ (РГСп)						
РГСп-3	1390x2393	840	Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42	15	16	16
РГСп-5	1810x2395	1050		18	19	19
РГСп-10	2195x3416	1500		34	35	35
РГСп-15	2195x4420	1700		41	42	42
РГСп-20	2400x5000	1950		50	51	51
РГСп-25	2760x4830	2300		58	59	59
РГСп-30	2760x5500	2900		64	65	65
РГСп-40	2760x7200	4000		79	80	80
РГСп-50	2760x9610	4400		100	102	102
РГСп-60	2760x11100	4800		112	115	115
РГСп-75	3240*9610	5500		120	122	122
РГСп-80	3240x10200	5700		126	128	128
РГСп-90	3240x11300	5900		137	140	140
РГСп-100	3240*12600	6150	150	153	153	
РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС)						
РВС-100	4730x6000	10000		134	137	111
РВС-200	6630x6000	12800		213	217	169
РВС-300	7580x7500 / 6630x9000	16800		293	299	236

PBC-400	8530x7500 / 7580x9000	19100	Транспортировочный грунт (1 сл.)	346	353	274
PBC-500	8530x9000 / 10430x6000	20400		387	394	314
PBC-600	8530x10500 / 10430x7500	25700		427	435	354
PBC-700	10430x9000 / 12330x6000	29400		512	523	404
PBC-1000	10430x12000 / 12330x9000	35750		611	623	502
PBC-2000	15180x12000	62800		1 033	1 054	802
PBC-5000	18980x18000 / 20920x15000	127000		1 793	1 829	1 433
ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ (ЕП)						
ЕП-8	2000x2880	2450	Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42	26	27	27
ЕП-12,5	2000x4280	3150		35	36	36
ЕП-16	2000x5280	3560		41	42	42
ЕП-25	2400x5826	4850		55	57	57
ЕП-40	2400x9026	6465		80	81	81
ЕП-63	3000x9244	8130		105	107	107
ЕП-75	3200x9900	9670		120	122	122
ЕП-100	3200x13000	12800		151	154	154
ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ (ЕПП)						
ЕПП-8	2000x2880	2565	Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42	26	27	27
ЕПП-12,5	2000x4280	3310		35	36	36
ЕПП-16	2000x5280	3810		41	42	42
ЕПП-25	2400x5826	5020		55	57	57
ЕПП-40	2400x9026	6715		80	81	81
ЕПП-63	3000x9244	8540		105	107	107
ЕПП-75	3200x9900	10160		120	122	122
ЕПП-100	3200x13000	13540		151	154	154
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУСТЕННЫЕ (РГСД)						
РГСД-10	2195x3416	2540	Грунт ГФ-021 (1 сл.), Эмаль ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль КО-42	33	35	35
РГСД-15	2195x4290	3200		43	45	45
РГСД-25	2760x5150	4250		60	63	63
РГСД-50	2760x9600	8200		98	104	104
РГСД-60	2760x11100	8250		111	118	118
РГСД-75	3240x9600	10300		119	126	126
РГСД-100	3240x12600	13700		149	158	158